



## ALGEMEEN

Stiftasdraadbussen IT, voor condensatorlassen, zijn standaard leverbaar in de materialen RVS 1.4301, St37-3k verkoperd en Almg3. De afmetingen vermeld in de grijze vakken zijn conform de norm DIN EN ISO 13918.

## STANDAARD AFMETINGEN

∅ 5 x 8 - M3	∅ 6 x 8 - M4	∅ 7,1 x 10 - M5
∅ 5 x 10 - M3	∅ 6 x 10 - M4	∅ 7,1 x 12 - M5
∅ 5 x 12 - M3	∅ 6 x 12 - M4	∅ 7,1 x 16 - M5
∅ 5 x 16 - M3	∅ 6 x 16 - M4	∅ 7,1 x 20 - M5
∅ 5 x 20 - M3	∅ 6 x 20 - M4	∅ 7,1 x 25 - M5
∅ 5 x 25 - M3	∅ 6 x 25 - M4	∅ 7,1 x 30 - M5
∅ 5 x 30 - M3	∅ 6 x 30 - M4	

## DIN EN ISO 13918 GEGEVENS

voor het lassen		$d_{1 \pm 0.1}$	$d_2$	$l_1$	$b$ 0.5	$e_2$ min.	$d_{3 \pm 0.2}$	$d_{4 \pm 0.08}$	$l_{3 \pm 0.05}$	$h$	$\alpha \pm 1^\circ$
	na het lassen	5	M3	lengte volgens DIN, zie tabel	5	2,5	6,5	0,75	0,80	0,8 tot 1,4	3°
		6	M4		6	3	7,5				
		7,1	M5		7,5	3	9				

## ARTIKELNUMMER OPBOUW

mm.dd.III	mm	31	St37-3k-verk.
		32	RVS 1.4301
		34	Almg3
dd	$d_1$ diameter (M) ofwel $d_2$ DIN		
	$d_2$ diameter ∅ ofwel $d_1$ DIN		
III	lengte in mm, zie tabel		

## ONDERDELEN

82.50.00x	Stifthouder STD
84.50.00x	Stifthouder AUT