



ALGEMEEN

Stiftlasstiften UT, voor condensatorlassen, zijn standaard leverbaar in de materialen RVS 1.4301, St37-3k verkoperd en Almg3. De afmetingen vermeld in de grijze vakken zijn conform de norm DIN EN ISO 13918. Lengtes langer dan 40mm moeten gestiftlast worden met een tussenring.

STANDAARD AFMETINGEN

ø 3 x 6	ø 4 x 6	ø 5 x 6	ø 6 x 8	ø 7.1 x 10
ø 3 x 8	ø 4 x 8	ø 5 x 8	ø 6 x 10	ø 7.1 x 12
ø 3 x 10	ø 4 x 10	ø 5 x 10	ø 6 x 12	ø 7.1 x 16
ø 3 x 12	ø 4 x 12	ø 5 x 12	ø 6 x 16	ø 7.1 x 20
ø 3 x 16	ø 4 x 16	ø 5 x 16	ø 6 x 20	ø 7.1 x 25
ø 3 x 20	ø 4 x 20	ø 5 x 20	ø 6 x 25	ø 7.1 x 30
ø 3 x 25	ø 4 x 25	ø 5 x 25	ø 6 x 30	ø 7.1 x 35
	ø 4 x 30	ø 5 x 30	ø 6 x 35	ø 7.1 x 40
	ø 4 x 35	ø 5 x 35	ø 6 x 40	ø 7.1 x 45
		ø 5 x 40	ø 6 x 45	ø 7.1 x 50
			ø 6 x 50	ø 7.1 x 55

DIN EN ISO 13918 GEGEVENS

		$d_1 \pm 0.1$	l_1	$d_3 \pm 0.2$	$d_4 \pm 0.08$	$l_3 \pm 0.05$	h	$\alpha \pm 1^\circ$
	voor het lassen	ø3	lengte volgens DIN, zie tabel	4,5	0,60	0,55	0,7 tot 1,4	3°
	na het lassen	ø4		5,5	0,65			
		ø5		6,5	0,75	0,80	0,8 tot 1,4	
		ø6		7,5				

ARTIKELNUMMER OPBOUW

mm.dd.III	mm	21	St37-3k-verk.
		22	RVS 1.4301
		24	Almg3
	dd	diameter ø, zie tabel	
III	lengte in mm, zie tabel		

ONDERDELEN

82.50.00x	Stifthouder STD
84.50.00x	Stifthouder AUT
92.40.010	Tussenring tot 50mm